Certificado de Aprovação — CA Nº 41897

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202836/2025-23

Equipamento de Proteção Individual	
Equipamento	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA
Descrição	Cinturão de seg. tipo paraquedista integrado c/cinturão abdominal, conf. em fita poliéster azul e amarela com 45mm de largura, possui 2 pontos de retenção contra queda(dorsal e peitoral),sem extensor e 2 pontos laterais iguais p/ posicionamento, todos em argola de aço. O dispositivo também possui 5 fivelas, 2 ajustadores revólveres, 2 porta ferramentas de poliéster e almofada na região lombar. O cinturão deve ser utilizado c/ os seguintes acessórios:1-Talab. Segurança contra queda:EZ-STOP I RESIST(1246226B,1246465B e 1231520B)–Versão:EZ-STOP Y RESIST;EZ-STOP Y EL (1246193B e 1246462B) - Versão:EZ-STOP I EL;FORCE2 Y RESGATE;G6;G6 AC;G6 ANC;G6 RTD;PTI014 TAURUS; PTI023;PTI032;PTI039;PTI045;PTI068;PTI074;PTI075;PTI078;PTI079;PTI085;SHOCKWAVE2 Y; SHOCKWAVE2 Y AE; SHOCKWAVE2 Y RESGATE;FORCE2 Y versão:FORCE2 I. 2- Talab. Posicionamento: DBI4080;PTA001;PTA004;PTA004 LIGHT;PTA076. 3-T.Q Deslizantes:CABO AÇO X2(6160030B e 6160069B);CORDA 16mm COBRA; PTQ001;PTQ064;PTQ065.4-T.Q Retráteis:NLOK 2G CONFORT GRIP(3101734B); NLOK 2G–Versões:NLOK 2G DUPLO 63 CINTO(3101696B),NLOK 2G DUPLO 19 CINTO(3101697B),NLOK 2G SIMPLES 63 CINTO(3101713B),NLOK 2G SIMPLES 63 MOSQ(3101714B), NLOK 2G SIMPLES 19 CINTO(3101695B),NLOK 2G SIMPLES 19 MOSQ(3101712B);NLOK EDGE DUPLO 63(3500231Be 3500270B);NLOK-Versões:NLOK SIMPLES 19 MOSQ(3101235Be3101712B),NLOK SIMPLES 19 CINTO (3101225Be3101695B),NLOK DUPLO 19(3101275Be3101697B),NLOK SIMPLES 63 CINTO(3101227Be3101713B),NLOK SIMPLES 63 MOSQ(3101236Be3101714B), NLOK DUPLO 63(3101277Be3101696B);RTRL 3V Versões:RTRL 3V 25,5M SEL INOX(3400874Be3400896B),RTRL 3V 39,6M SEL INOX(3400979Be3400989B);RTRL 3-VIAS 15M(3591000B,3591012Be3591014B);RTRL FITA-Versões:RTRL 3,3m FITA (3100425, 3100464,3100478B e 3100650), RTRL 6M FITA(3100431,3100461,3100479Be3100653);RTRL GALV–Versões:RTRL 10M GALV (3590500B,3590534B e 3590576B) RTRL 15M GALV (3590550B, 3590555B e 3590577B), RTRL 20M GALV (3590590B, 3590597B e 3590578B); RTRL SEL – Versões:RTRL SEL 15,2M INOX (3400902B e 3400905B), RTRL SEL 25,6M INOX (3400862B e 3400895B), RTRL SEL 39,6M INOX (3400967B e 3400973B);RTRL SEL 9,1M INOX (3400802B e 3400820B); RTRL SEL 53,3M INOX (3400652B e 3400667B);RTRL ULOK 15,2M RSQ (3504552B e 3504560B); RTRL ULOK FITA – Versões:RTRL ULOK 3,3M FITA (3103108B e 3103140B),RTRL ULOK 6,1M FITA (3103208B e 3103241B);RTRL ULOK INOX – Versões:RTRL ULOK 6,1M INOX (3504437B e 3504419B);RTRL ULOK 9,1M INOX (3504432Be3504420B);RTRL ULOK 15,2M INOX (3504452B e 3504469B) e 2000042.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.
Marcação do CA	Etiqueta do produto.
Referência	DELTA PRO.
Validade do CA	01/05/2028

Fabricante / Importador

Empresa	3M MANAUS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
CNPJ	08.014.346/0001-50
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR 15835:2020

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0003 - Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ
Nº Laudo	Certificado de Conformidade 10862-16/2025 - Revisão 01

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO C DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) É proibida a utilização de talabarte de segurança sem absorvedor de energia integrado para retenção de queda.IV) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.