

Certificado de Aprovação — CA Nº 41899

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.291544/2024-98

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA
Descrição	Cinturão paraquedista integrado com cinturão abdominal, confeccionado em fita de aramida preta com 20 e 45mm de largura. O cinto possui 01 ponto "A" dorsal e 01 ponto peitoral "A" para retenção contra queda, 02 pontos iguais nas laterais da cintura e 01 ventral para posicionamento, todos em aço, 07 fivelas duplas sem pino ou engate rápido, 02 ou 04 porta ferramentas em fita sintética, 02 alças de espaço confinado nos ombros, acolchoado abdominal, em cada perna e nos ombros. É acompanhado por um conector, podendo ser ele de 09 tipos, 08 de Classe "B" em aço ou alumínio com aberturas entre 17mm ou 25mm e 01 de Classe "T" em aço com abertura de 17mm. O Cinturão deverá ser utilizado com os seguintes Talabartes de Segurança com ABS de Energia contra queda: EZ-STOP I RESIST (1246226B, 1246465B e 1231520B) – Versão: EZ-STOP Y RESIST; EZ-STOP Y EL (1246193B e 1246462B) - Versão: EZ-STOP I EL; FORCE2 Y RESGATE; G6; G6 AC; G6 ANC; G6 RTD; PTI014 TAURUS; PTI023; PTI032; PTI039; PTI045; PTI068; PTI074; PTI075; PTI078; PTI079; PTI085; SHOCKWAVE2 Y; SHOCKWAVE2 Y AE; SHOCKWAVE2 Y RESGATE; FORCE2 Y versão: FORCE2 I. O Cinturão deverá ser utilizado com os seguintes Talabartes de Posicionamento: DBI4080; PTA001; PTA004; PTA004 LIGHT; PTA076. O Cinturão deverá ser utilizado com os seguintes Trava- Quedas Deslizantes: CABO AÇO X2 (6160030B e 6160069B); CORDA 16mm COBRA; PTQ001; PTQ064; PTQ065. O Cinturão deverá ser utilizado com os seguintes Trava-Quedas Retráteis: NLOK 2G CONFORT GRIP (3101734B); NLOK 2G – Versões: NLOK 2G DUPLO 63 CINTO (3101696B), NLOK 2G DUPLO 19 CINTO (3101697B), NLOK 2G SIMPLES 63 CINTO (3101713B), NLOK 2G SIMPLES 63 MOSQ (3101714B), NLOK 2G SIMPLES 19 CINTO (3101695B), NLOK 2G SIMPLES 19 MOSQ (3101712B); NLOK EDGE DUPLO 63 (3500231B e 3500270B); NLOK - Versões: NLOK SIMPLES 19 MOSQ (3101235B e 3101712B), NLOK SIMPLES 19 CINTO (3101225B e 3101695B), NLOK DUPLO 19 (3101275B e 3101697B), NLOK SIMPLES 63 CINTO (3101227B e 3101713B), NLOK SIMPLES 63 MOSQ (3101236B e 3101714B), NLOK DUPLO 63 (3101277B e 3101696B); RTRL 3V Versões: RTRL 3V 25,5M SEL INOX (3400874B e 3400896B), RTRL 3V 39,6M SEL INOX (3400979B e 3400989B); RTRL 3-VIAS 15M (3591000B, 3591012B e 3591014B); RTRL FITA - Versões: RTRL 3,3m FITA (3100425, 3100464, 3100478B e 3100650), RTRL 6M FITA (3100431, 3100461, 3100479B e 3100653); RTRL GALV – Versões: RTRL 10M GALV (3590500B, 3590534B e 3590576B) - Continua no campo "Observação" abaixo.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.
Marcação do CA	Na etiqueta
Referência	TESLA PCI800.
Validade do CA	15/07/2027

Fabricante / Importador	
Empresa	3M MANAUS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
CNPJ	08.014.346/0001-50
Natureza	Nacional

Informações Técnicas	
Norma Técnica	ABNT NBR 15835:2020

Laudo Técnico	
Laboratório	OCP 0003 - Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ
Nº Laudo	Certificado de Conformidade nº Certificado nº 010074-26/2024

Restrições e Observações	
Observação: I) Continuação da relação de trava-quedas: RTRL 15M GALV (3590550B, 3590555B e 3590577B), RTRL 20M GALV (3590590B, 3590597B e 3590578B); RTRL SEL – Versões: RTRL SEL 15,2M INOX (3400902B e 3400905B), RTRL SEL 25,6M INOX (3400862B e 3400895B), RTRL SEL 39,6M INOX (3400967B e 3400973B); RTRL SEL 9,1M INOX (3400802B e 3400820B); RTRL SEL 53,3M INOX (3400652B e 3400667B); RTRL ULOK 15,2M RSQ (3504552B e 3504560B); RTRL ULOK FITA – Versões: RTRL ULOK 3,3M FITA (3103108B e 3103140B), RTRL ULOK 6,1M FITA (3103208B e 3103241B); RTRL ULOK INOX – Versões: RTRL ULOK 6,1M INOX (3504437B e 3504419B); RTRL ULOK 9,1M INOX (3504432B e 3504420B); RTRL ULOK 15,2M INOX (3504452B e 3504469B) e 2000042.II) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO C DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. III) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.IV) É proibida a utilização de talabarte de segurança sem absorvedor de energia integrado para retenção de queda.V) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.VI) Talabarte excluído por solicitação do fabricante em 29/09/2024: PN 218639; PT1080.	

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:46 | epicheck.com.br



Verificar online