

Certificado de Aprovação — CA Nº 41902

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202830/2025-56

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA
Descrição	Cinturão de segurança tipo paraquedista confeccionado em poliéster azul e amarelo de 45mm, com elementos de engate para proteção contra quedas (01 dorsal), sem extensor. Possui 03 fivelas (01 para fechamento peitoral e 02 com pino). O cinturão pode ser utilizado com os seguintes acessórios: 1- Talabartes de Segurança com ABS de Energia contra queda: EZ-STOP I RESIST (1246226B, 1246465B e 1231520B) – Versão: EZ-STOP Y RESIST; EZ-STOP Y EL (1246193B e 1246462B) - Versão: EZ-STOP I EL; FORCE2 Y RESGATE; G6; G6 AC; G6 ANC; G6 RTD; PTI014 TAURUS; PTI023; PTI032; PTI039; PTI045; PTI068; PTI074; PTI075; PTI078; PTI079; PTI085; SHOCKWAVE2 Y; SHOCKWAVE2 Y AE; SHOCKWAVE2 Y RESGATE; FORCE2 Y versão: FORCE2 I. 2- Trava-Quedas Deslizantes: CABO AÇO X2 (6160030B e 6160069B); CORDA 16mm COBRA; PTQ001; PTQ064; PTQ065. 3- Trava-Quedas Retráteis: NLOK 2G CONFORT GRIP (3101734B); NLOK 2G –Versões: NLOK 2G DUPLO 63 CINTO (3101696B), NLOK 2G DUPLO 19 CINTO (3101697B), NLOK 2G SIMPLES 63 CINTO (3101713B), NLOK 2G SIMPLES 63 MOSQ (3101714B), NLOK 2G SIMPLES 19 CINTO (3101695B), NLOK 2G SIMPLES 19 MOSQ (3101712B); NLOK EDGE DUPLO 63 (3500231B e 3500270B); NLOK - Versões: NLOK SIMPLES 19 MOSQ (3101235B e 3101712B), NLOK SIMPLES 19 CINTO (3101225B e 3101695B), NLOK DUPLO 19 (3101275B e 3101697B), NLOK SIMPLES 63 CINTO (3101227B e 3101713B), NLOK SIMPLES 63 MOSQ (3101236B e 3101714B), NLOK DUPLO 63 (3101277B e 3101696B); RTRL 3V Versões: RTRL 3V 25,5M SEL INOX (3400874B e 3400896B), RTRL 3V 39,6M SEL INOX (3400979B e 3400989B); RTRL 3-VIAS 15M (3591000B, 3591012B e 3591014B); RTRL FITA - Versões: RTRL 3,3m FITA (3100425, 3100464, 3100478B e 3100650), RTRL 6M FITA (3100431, 3100461, 3100479B e 3100653); RTRL GALV – Versões: RTRL 10M GALV (3590500B, 3590534B e 3590576B) RTRL 15M GALV (3590550B, 3590555B e 3590577B), RTRL 20M GALV (3590590B, 3590597B e 3590578B); RTRL SEL – Versões: RTRL SEL 15,2M INOX (3400902B e 3400905B), RTRL SEL 25,6M INOX (3400862B e 3400895B), RTRL SEL 39,6M INOX (3400967B e 3400973B); RTRL SEL 9,1M INOX (3400802B e 3400820B); RTRL SEL 53,3M INOX (3400652B e 3400667B); RTRL ULOK 15,2M RSQ (3504552B e 3504560B); RTRL ULOK FITA – Versões: RTRL ULOK 3,3M FITA (3103108B e 3103140B), RTRL ULOK 6,1M FITA (3103208B e 3103241B); RTRL ULOK INOX – Versões: RTRL ULOK 6,1M INOX (3504437B e 3504419B); RTRL ULOK 9,1M INOX (3504432B e 3504420B); RTRL ULOK 15,2M INOX (3504452B e 3504469B) e 2000042.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.
Marcação do CA	Etiqueta do produto.
Referência	DELTA PINO
Validade do CA	01/05/2028

Fabricante / Importador	
Empresa	3M MANAUS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
CNPJ	08.014.346/0001-50
Natureza	Nacional

Informações Técnicas	
Norma Técnica	ABNT NBR 15836:2020
Cores	Azul.

Laudo Técnico	
Laboratório	OCP 0003 - Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ
Nº Laudo	Certificado de Conformidade nº 10862-17/2025.

Restrições e Observações	
Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO C DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.	

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br
--

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:46 | epicheck.com.br



Verificar online