

Certificado de Aprovação — CA Nº 41903

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202825/2025-43

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA
Descrição	Cinturão de seg. tipo paraquedista integrado c/abdominal conf. em poliéster azul,laranja e amarelo de45mm,c/2elementos de engate p/proteção contra quedas(1dorsale1peitoral),com 2elementos de engate p/posicionamento e restrição nas laterais da região abdominal,c/extensor dorsal fixo.Possui 7argolas(1dorsal, 1extensor, 1peitoral, 2posicionamento e 2assento).Possui 4fivelas(1p/fechamento peitoral e 3c/pino nas pernas e região abdominal).Possui 2ajustadores rotativos.Possui 2porta ferramentas.Possui 1almofada na lombar.Possui 1assento de suspensão.Utiliz:1-Talab.Seg.contra queda:EZ-STOP I RESIST(1246226B,1246465Be1231520B)–Versão:EZ-STOP Y RESIST;EZ-STOP Y EL(1246193Be1246462B)-Versão:EZ-STOP IEL;FORCE2YRESGATE;G6;G6AC;G6ANC;G6R TD;PTI014TAURUS;PTI023;PTI032;PTI039;PTI045;PTI068; PTI074;PTI075;PTI078;PTI079;PTI085;SHOCKWAVE2 Y;SHOCKWAVE2 Y AE;SHOCKWAVE2 Y RESGATE;FORCE2 Yversão:FORCE2 I.2Talab.Posic.:DBI4080;PTA001;PTA004;PTA004 LIGHT;PTA076.3T.QDeslizantes:CABOAÇ OX2(6160030Be6160069B);CORDA16mmCOBRA;PTQ001;PTQ064;PTQ065.4T.QRetráteis:N LOK 2G CONFORT GRIP(3101734B); NLOK 2G–Versões:NLOK 2G DUPLO 63CINTO(3101696B),NLOK 2G DUPLO 19CINTO(3101697B),NLOK 2G SIMPLES63CINTO (3101713B),NLOK 2G SIMPLES63MOSQ(3101714B),NLOK 2G SIMPLES 19CINTO(3101695B),NLOK 2G SIMPLES 19MOSQ(3101712B);NLOK EDGE DUPLO63(3500231Be3500270B);NLOK–Versões:NLOK SIMPLES 19MOSQ(3101235Be3101712B),NLOK SIMPLES 19CINTO(3101225Be3101695B),NLOK DUPLO 19(3101275Be3101697B),NLOK SIMPLES 63CINTO(3101227Be3101713B),NLOK SIMPLES 63MOSQ(3101236Be3101714B),NLOK DUPLO 63(3101277Be3101696B);RTRL 3V Versões:RTRL 3V 25,5M SEL INOX(3400874Be3400896B),RTRL 3V 39,6M SEL INOX(3400979Be3400989B);RTRL3VIAS15M(3591000B,3591012Be3591014B);RTRL FITA–Versões:RTRL 3,3m FITA(3100425,3100464,3100478Be3100650),RTRL 6MFITA(3100431,3100461,3100479Be3100653);RTRL GALV–Versões:RTRL 10MGALV(3590 500B,3590534Be3590576B)RTRL15MGALV(3590550B,3590555Be3590577B),RTRL 20M GALV(3590590B,3590597Be3590578B);RTRL SEL–Versões:RTRL SEL15,2MINOX(3400902B e3400905B),RTRLSEL25,6MINOX(3400862Be3400895B),RTRLSEL39,6MINOX(3400967Be34 00973B);RTRLSEL9,1MINOX(3400802Be3400820B);RTRL SEL 53,3M INOX(3400652Be3400667B);RTRL ULOK 15,2M RSQ(3504552Be3504560B);RTRL ULOK FITA–Versões:RTRL ULOK 3,3MFITA(3103108Be3103140B),RTRL ULOK 6,1MFITA(3103208Be3103241B);RTRL ULOK INOX–Versões:RTRL ULOK 6,1M INOX(3504437Be3504419B);RTRL ULOK 9,1M INOX(3504432Be3504420B);RTRL ULOK 15,2M INOX(3504452Be3504469B)e2000042.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	DELTA OIL&GAS;
Validade do CA	01/05/2028

Fabricante / Importador	
Empresa	3M MANAUS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
CNPJ	08.014.346/0001-50
Natureza	Nacional

Informações Técnicas	
Norma Técnica	ABNT NBR 15835:2020

Laudo Técnico	
Laboratório	OCP 0003 - Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ
Nº Laudo	Certificado de Conformidade nº 10862-15/2025.

Restrições e Observações	
Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO C DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) É proibida a utilização de talabarte de segurança sem absorvedor de energia integrado para retenção de queda. IV) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.	

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br
--

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:49 | epicheck.com.br



Verificar online