

Certificado de Aprovação — CA Nº 41922

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.147526/2023-99

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	MANGOTE
Descrição	Mangote de segurança tricotado em fio de fibra sintética e dois fios de aço, fechamento em velcro, comprimentos 20cm, 25cm, 30cm, 35cm, 40cm, 45cm e 50cm.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTEs, CORTANTES E PERFURANTES.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	290C-M20, 290C-M25, 290C-M30, 290C-M35, 290C-40, 290C-M45, 290C- M50.
Validade do CA	03/08/2028

Fabricante / Importador

Empresa	GAMILUVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ	00.852.175/0001-27
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	EN 388:2016+A1:2018
Cores	Mesclada azul e branca.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 14916/23

Restrições e Observações**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO PARA OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 3243E para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 3 - resistência à abrasão; 2 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 3 - resistência à perfuração por punção; E - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado).

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:29 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)