

Certificado de Aprovação — CA Nº 41923

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.115566/2023-70

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTINA - TIPO B
Descrição	Calçado de segurança, desenho tipo B (bota até o tornozelo), de amarrar, cabedal confeccionado em couro vaqueta, biqueira de composite, forro não tecido, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, com palmilha interna em não tecido, com área do calcanhar fechada, solado a base de PU bidensidade com sistema de injeção direta no cabedal, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução detergente e piso de aço com solução de glicerol (Símbolo SRC), solado com absorção de energia na região do salto, para uso eletricitista.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES.
Marcação do CA	Cabedal e solado.
Referência	333-EV BC
Validade do CA	16/08/2028

Fabricante / Importador

Empresa	INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS IDOL LTDA
CNPJ	01.268.509/0001-82
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20345:2015
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	14925/23

Restrições e Observações

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) Calçado isolante elétrico (SI) com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:49 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)