

**Certificado de Aprovação — CA Nº 42029**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.101500/2023-01

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | BOTA MEIO-CANO - TIPO C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descrição      | Calçado de segurança de uso profissional, tipo bota meio cano, fechamento total, confeccionado em microfibras com acabamento de poliuretano, palmilha de montagem em fibras não metálicas, resistente a perfuração, montada pelo sistema strobel, biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia na região do salto, resistente ao óleo combustível. |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E PERFURANTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Marcação do CA | Na lateral do solado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Referência     | 4P1MF TA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Validade do CA | 08/03/2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Fabricante / Importador**

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| Empresa  | BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL S.A. |
| CNPJ     | 10.472.968/0005-06                                        |
| Natureza | Nacional                                                  |

**Informações Técnicas**

|               |                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Norma Técnica | ABNT NBR ISO 20345:2015                                               |
| Cores         | Cabedal na cor marrom, entressola na cor preta e solado na cor cinza. |

**Laudo Técnico**

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Laboratório | IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS |
| Nº Laudo    | No 1 136 533 - 203                               |

**Restrições e Observações**

**Observação:** I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).III) Cabedal resistente ao corte (CR) e à penetração e à absorção de água (WRU).IV) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:45 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



[Verificar online](#)