EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 42089

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202807/2025-61

Equipamento de Proteção Individual	
Equipamento	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA
Descrição	Cinturão de seg. paraquedista integrado c/abdominal conf. em poliéster de 45mm,c/2 elementos de engate p/proteção contra quedas(1 dorsale 1 peitoral), c/2 elementos de engate p/posicionamento e restrição nas laterais da região abdominal,sem extensor.Possui 6 argolas(1 dorsal,1 peitoral,2 lombare2assento); 4 fivelas(3 automáticase 1 de pino); 2 ajustadores de revolver, 2 porta ferramentas, 5 almofadas(1 nos ombros,1 lombar,2 nas pernase 1 no assento).Possui 2 pedais de alivio de tensão. O assento de suspensão é opcional. Utilizar com: 1) Talab. de Seg. contra quedas: EZ-STOP I RESIST(1246226B,1246465Be1231520B)–Versão:EZ-STOP Y RESIST;EZ-STOP Y EL(1246193Be1246462B)-Versão:EZ-STOP I EL;FORCE2 Y RESGATE;G6;G6 AC;G6 ANC;G 6RTD;PTI014TAURUS;PTI023;PTI032;PTI039;PTI045;PTI068;PTI074;PTI075;PTI078;PTI079; PTI085;SHOCKWAVE2 Y;SHOCKWAVE2 Y AE;SHOCKWAVE2 Y RESGATE;FORCE2 Y versão:FORCE2 I. 2) Talab.de Posic.: DBI4080;PTA001;PTA004;PTA004 LIGHT;PTA076. 3)TQ Deslizantes: CABO AÇO X2(6160030Be6160069B);CORDA 16mm COBRA;PTQ001;PTQ064;PTQ065. 4)TQ Retráteis: NLOK 2G CONFORT GRIP(3101734B);NLOK 2G–Versões:NLOK 2G DUPLO63 CINTO(3101696B),NLOK 2G DUPLO 19 CINTO(3101697B),NLOK 2G SIMPLES63 CINTO(3101713B),NLOK 2G SIMPLES 63 MOSQ(3101714B),NLOK 2G SIMPLES 19 CINTO(3101695B),NLOK 2G SIMPLES 19 MOSQ(3101712B);NLOK EDGE DUPLO63(3500231Be3500270B);NLOK-Versões:NLOK SIMPLES 19 MOSQ(3101235Be3101712B),NLOK SIMPLES 19 CINTO(3101225Be3101695B),NLOK DUPLO19(3101275Be3101697B),NLOK SIMPLES 63 CINTO(3101227Be3101713B),NLOK SIMPLES63 MOSQ(3101236Be3101714B),NLOK DUPLO63(3101277Be3101696B);RTRL 3V Versões:RTRL 3V 25,5M SEL INOX(3400874B e 3400896B),RTRL 3V 39,6M SEL INOX(3400979Be3400989B);RTRL 3-VIAS 15M(3591000B, 3591012Be3591014B);RTRL FITA-Versões:RTRL 3,3m FITA(3100425,3100464,3100478B e 3100650),RTRL 6M FITA(3100431,3100461,3100479Be3100653);RTRL GALV–Versões:RTRL 10M GALV(3590500B,3590534Be3590576B)RTRL 15M GALV(3590550B,3590555B e 3590577B),RTRL 20M GALV(3590590B,3590597Be3590578B);RTRL SEL–Versões:RTRL SEL 15,2M INOX(3400902Be3400905B),RTRL SEL 25,6M INOX(3400862Be3400895B),RTRL SEL 39,6M INOX(3400967Be3400973B);RTRL SEL 9,1M INOX(3400802Be3400820B);RTRL SEL 53,3M INOX(3400652Be3400667B);RTRL ULOK 15,2M RSQ(3504552Be3504560B);RTRL ULOK FITA–Versões:RTRL ULOK 3,3M FITA(3103108Be3103140B),RTRL ULOK 6,1M FITA (3103208Be3103241B);RTRL ULOK INOX–Versões:RTRL ULOK 6,1M INOX(3504437Be 3504419B);RTRL ULOK 9,1M INOX(3504432Be3504420B);RTRL ULOK 15,2M INOX (3504452Be3504469B)e2000042.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.
Marcação do CA	Etiqueta do produto.
Referência	EXOFIT PRO – Versão EXOFIT PRO TOWER.
Validade do CA	01/05/2028

Fabricante / Importador

Empresa	3M MANAUS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
CNPJ	08.014.346/0001-50
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR 15835:2020
Cores	Cinza.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0003 - Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ
Nº Laudo	Certificado de Conformidade 10862-11/2025.

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO C DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Talabartes excluídos por solicitação do fabricante em 12/11/2021: PTA077; em 09/01/2024: PTI080.IV) É proibida a utilização de talabarte de segurança sem absorvedor de energia integrado para retenção de queda.V) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.