

Certificado de Aprovação — CA Nº 42089

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202807/2025-61

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA
Descrição	Cinturão de seg. paraquedista integrado c/abdominal conf. em poliéster de 45mm,c/2 elementos de engate p/proteção contra quedas(1 dorsale 1 peitoral), c/2 elementos de engate p/posicionamento e restrição nas laterais da região abdominal,sem extensor.Possui 6 argolas(1 dorsal,1 peitoral,2 lombare2assento); 4 fivelas(3 automáticase 1 de pino); 2 ajustadores de revolver, 2 porta ferramentas, 5 almofadas(1 nos ombros,1 lombar,2 nas pernase 1 no assento).Possui 2 pedais de alívio de tensão. O assento de suspensão é opcional. Utilizar com: 1) Talab. de Seg. contra quedas: EZ-STOP I RESIST(1246226B,1246465Be1231520B)–Versão:EZ-STOP Y RESIST;EZ-STOP Y EL(1246193Be1246462B)-Versão:EZ-STOP I EL;FORCE2 Y RESGATE;G6;G6 AC;G6 ANC;G 6RTD;PTI014TAURUS;PTI023;PTI032;PTI039;PTI045;PTI068;PTI074;PTI075;PTI078;PTI079; PTI085;SHOCKWAVE2 Y;SHOCKWAVE2 Y AE;SHOCKWAVE2 Y RESGATE;FORCE2 Y versão:FORCE2 I. 2) Talab.de Posic.: DBI4080;PTA001;PTA004;PTA004 LIGHT;PTA076. 3)TQ Deslizantes: CABO AÇO X2(6160030Be6160069B);CORDA 16mm COBRA;PTQ001;PTQ064;PTQ065. 4)TQ Retráteis: NLOK 2G CONFORT GRIP(3101734B);NLOK 2G–Versões:NLOK 2G DUPLO63 CINTO(3101696B),NLOK 2G DUPLO 19 CINTO(3101697B),NLOK 2G SIMPLES63 CINTO(3101713B),NLOK 2G SIMPLES 63 MOSQ(3101714B),NLOK 2G SIMPLES 19 CINTO(3101695B),NLOK 2G SIMPLES 19 MOSQ(3101712B);NLOK EDGE DUPLO63(3500231Be3500270B);NLOK-Versões:NLOK SIMPLES 19 MOSQ(3101235Be3101712B),NLOK SIMPLES 19 CINTO(3101225Be3101695B),NLOK DUPLO19(3101275Be3101697B),NLOK SIMPLES 63 CINTO(3101227Be3101713B),NLOK SIMPLES63 MOSQ(3101236Be3101714B),NLOK DUPLO63(3101277Be3101696B);RTRL 3V Versões:RTRL 3V 25,5M SEL INOX(3400874B e 3400896B),RTRL 3V 39,6M SEL INOX(3400979Be3400989B);RTRL 3-VIAS 15M(3591000B, 3591012Be3591014B);RTRL FITA-Versões:RTRL 3,3m FITA(3100425,3100464,3100478B e 3100650),RTRL 6M FITA(3100431,3100461,3100479Be3100653);RTRL GALV–Versões:RTRL 10M GALV(3590500B,3590534Be3590576B)RTRL 15M GALV(3590550B,3590555B e 3590577B),RTRL 20M GALV(3590590B,3590597Be3590578B);RTRL SEL–Versões:RTRL SEL 15,2M INOX(3400902Be3400905B),RTRL SEL 25,6M INOX(3400862Be3400895B),RTRL SEL 39,6M INOX(3400967Be3400973B);RTRL SEL 9,1M INOX(3400802Be3400820B);RTRL SEL 53,3M INOX(3400652Be3400667B);RTRL ULOK 15,2M RSQ(3504552Be3504560B);RTRL ULOK FITA–Versões:RTRL ULOK 3,3M FITA(3103108Be3103140B),RTRL ULOK 6,1M FITA (3103208Be3103241B);RTRL ULOK INOX–Versões:RTRL ULOK 6,1M INOX(3504437Be 3504419B);RTRL ULOK 9,1M INOX(3504432Be3504420B);RTRL ULOK 15,2M INOX (3504452Be3504469B)e2000042.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.
Marcação do CA	Etiqueta do produto.
Referência	EXOFIT PRO – Versão EXOFIT PRO TOWER.
Validade do CA	01/05/2028

Fabricante / Importador	
Empresa	3M MANAUS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
CNPJ	08.014.346/0001-50
Natureza	Nacional

Informações Técnicas	
Norma Técnica	ABNT NBR 15835:2020
Cores	Cinza.

Laudo Técnico	
Laboratório	OCP 0003 - Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ
Nº Laudo	Certificado de Conformidade 10862-11/2025.

Restrições e Observações	
Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO C DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVOBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Talabartes excluídos por solicitação do fabricante em 12/11/2021: PTA077; em 09/01/2024: PTI080. IV) É proibida a utilização de talabarte de segurança sem absorvedor de energia integrado para retenção de queda. V) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.	

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:43 | epicheck.com.br



Verificar online