Certificado de Aprovação — CA Nº 42094

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.111495/2023-16

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTINA - TIPO B
Descrição	Calçado de segurança, tipo botina, confeccionado em microfibra, resistente ao corte, gáspea e contra forte forrados em não tecido, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, com palmilha em fibras não metálicas resistente à perfuração, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com biqueira de composite, sistema de absorção de energia no salto, resistente ao óleo combustível, solado resistente ao escorregamento em piso cerâmico e em piso de aço.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E PERFURANTES.
Marcação do CA	No cabedal.
Referência	71353
Validade do CA	18/08/2028

Fabricante / Importador

Empresa	INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS TOSCAFER LTDA
CNPJ	65.599.979/0001-01
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	14924/23

Restrições e Observações

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 KN.II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).III) Cabedal resistente ao corte (CR).IV) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:10 | epicheck.com.br

Verificar online