# Certificado de Aprovação — CA Nº 42352

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19980.127068/2023-71

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO |
| **Descrição** | Avental de segurança confeccionado em camadas de nãotecido de polipropileno, abertura na parte traseira, reforço interno em nãotecido de polipropileno laminado com polietileno, fechamento através de velcro localizado no colarinho e tiras dispostas no tronco, punho em malha composto por mesclas de algodão e poliéster. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA. |
| **Marcação do CA** | Na etiqueta interna. |
| **Referência** | AVENTAL REFORÇADO. |
| **Validade do CA** | 04/06/2028 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA |
| **CNPJ** | 01.057.428/0001-33 |
| **Natureza** | Importado |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ISO 16602:2007 + A1:2012 |
| **Cores** | Azul. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS |
| **Nº Laudo** | 1 139 834-203 |

## Restrições e Observações

**Observação:** I) EPI aprovado para Tipo (PB) "6" - vestimenta de proteção parcial química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007. II) Desempenhos apresentados:a. Nível "3" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado;b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 0-Butanol, 0-O-Xileno, que variam de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado.III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 14:00 | epicheck.com.br**

Verificar online