Certificado de Aprovação — CA Nº 42676

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.217031/2024-15

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR MOTORIZADO
Descrição	Respirador purificador de ar de segurança motorizado, composto por capuz de proteção respiratória confeccionado em não tecido de Polipropileno revestido de Polipropileno, na cor branca, regular ou grande, com um prolongamento externo que cobre o peito e as costas do usuário, podendo conter uma gola interna em tecido macio (aba simples), ou uma aba interna em Polipropileno revestido de Polipropileno com elástico para ajuste no pescoço (sistema de abas duplas). O capuz contém um visor frontal transparente, com formato semi-circular panorâmico, preso ao mesmo através de um sistema de costura. Os capuzes da Série-S S-657(composto do capuz S-607 + suspensão Premium S-950), e S-757 (composto do Capuz S-707 + suspensão Premium S-950), possuem uma suspensão reutilizável Premium com sistema de controle de fluxo de ar e um conjunto motorizado VersafloMR TR-800, composto de motor, ventoinha, bateria de Íons de Lítio (Li) recarregável e de filtro para Particulados ou Combinados (particulados e químicos). O conjunto motorizado TR-800 possui um filtro para Particulados ou Combinados (particulados ou químicos) colocado internamente juntamente com ou sem um pré-filtro e sua bateria fixada na parte inferior do aparelho. É preso à cintura do usuário através de um cinto com acoplamento rápido. Pode ser utilizado juntamente com uma mochila ou suspensórios. Os capuzes possuem internamente um sistema de suspensão com catraca regulável para melhor ajuste à cabeça do usuário e uma tira absorvedora de suor e pode ter jugular. A extremidade superior da traquéia corrugada é fixada na parte traseira dos capuzes através de um sistema de engate rápido de plástico que acompanha na própria traquéia composta de Neopreno ou Poliuretano para condução de ar filtrado á cobertura facial. A extremidade inferior desta traquéia é fixada ao duto de saída de ar filtrado do conjunto motorizado TR-800, o qual possui capacidade para fornecer ar filtrado altamente purificado com pressão positiva a um fluxo superior a 170 litros por minuto. Pode ser utilizado com filtros/cartuchos TR-6710E, TR-6820E, TR-6110E, TR-6130E, TR-6310E e TR-6580E.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS, RADIONUCLÍDEOS E/OU CONTRA GASES E VAPORES.
Marcação do CA	Na área interna do capuz.
Referência	3M VersafloMR TR-800 com capuz S-657 e 3M VersafloMR TR-800 com capuz S-757.
Validade do CA	24/08/2028

Fabricante / Importador

Empresa	3M DO BRASIL LTDA
CNPJ	45.985.371/0001-08
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	BS EN 12941:1998 + A2:2008

Laudo Técnico

Laboratório	BSI
Nº Laudo	CE 682172

Restrições e Observações

Observação: Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:52 | epicheck.com.br

Verificar online