

Certificado de Aprovação — CA Nº 42719

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.200068/2026-54

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	ÓCULOS
Descrição	Óculos de segurança constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato disponível nas cores incolor, incolor com revestimento externo espelhado na cor prata (espelhado in/out) e cinza com meia proteção lateral e apoio nasal injetados na mesma peça. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas em uma única peça do mesmo material do visor nas cores azul escuro transparente (para os óculos de visor incolor e cinza) e cinza transparente (para os óculos de visor espelhado) fixadas à extremidade do visor por meio de encaixe de dois pinos plásticos.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6) E, NO CASO DAS LENTES CINZA, AZUL, AZUL COM TRATAMENTO E INCOLOR ESPELHADO, CONTRA LUZ INTENSA (L) CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO.
Marcação do CA	Parte interna da haste
Referência	VVISION 500
Validade do CA	21/03/2029

Fabricante / Importador

Empresa	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA
CNPJ	10.702.092/0011-87
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ANSI/ISEA Z87.1-2015
Cores	Lentes: Azul, Amarela, Incolor; Cinza; Incolor espelhado. Hastes: Cinza; Azul

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	RELATÓRIO DE ENSAIO No 1 147 523-203

Restrições e Observações

Observação: I) Lente incolor: PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6); Lente amarela com e sem tratamento: PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6); Lente incolor espelhada: PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6) E CONTRA LUZ INTENSA (L1.7); Lente azul com e sem tratamento: PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6) E CONTRA LUZ INTENSA (L1.7); Lente cinza: PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6) E CONTRA LUZ INTENSA (L3). II) EPI não aprovado contra Raios Infravermelho (R) e Soldagem e Processos Similares (W).III) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. Os óculos possuem essa marcação.IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caeapi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:42 | epicheck.com.br



Verificar online