EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

# Certificado de Aprovação — CA Nº 42748

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.201668/2023-97

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | CALÇADO BAIXO - TIPO A |
| **Descrição** | Calçado ocupacional feminino de uso profissional, tipo A, confeccionado em couro vaqueta, com elástico lateral, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel. Solado injetado em poliuretano bidensidade, antiderrapante, com resistência ao óleo combustível. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. |
| **Marcação do CA** | No inserto interno. |
| **Referência** | SV46. |
| **Validade do CA** | 30/01/2029 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | CONFORTO ARTEFATOS DE COURO LTDA |
| **CNPJ** | 90.217.308/0001-86 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR ISO 20344:2015 |
| **Cores** | Preta. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
| **Nº Laudo** | 15746/23 |

## Restrições e Observações

**Observação:** I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).II) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:59 | epicheck.com.br**

Verificar online