Certificado de Aprovação — CA Nº 42754

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.233945/2023-42

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CAPUZ CONJUGADO COM PROTETOR FACIAL
Descrição	Capuz de segurança confeccionado em tecido aluminizado composto de fibras de para-aramida e carbono, forro em tecido FR. Existem dois visores, onde o externo éconfeccionado em policarbonato verde fixado a um arco metálico basculante preso ao capuz através de parafusos metálicos e o interno é confeccionado em policarbonato incolor, onde internamente existe um arco metálico que prende a lente interna e é encaixado na aba do capacete de segurança, sendo fixado a este através de mola metálica presa ao redor do casco do capacete. O capuz é preso ao conjunto através de velcro ao redor do visor incolor. O conjunto deve ser utilizado com o capacete de segurança CA nº 40.055 (fabricante do capacete: Plastidur Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.)
Aprovado para	PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO E RADIANTE) E PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E CONTRA SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES (W), NO CASO DO VISOR VERDE EXTERNO.
Marcação do CA	No visor e etiqueta interna no capuz.
Referência	CAPUZ ALUMINIZADO MODELO F-30 COM DUAS LENTES.
Validade do CA	09/02/2029

Fabricante / Importador

Empresa	PROTENGE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
CNPJ	58.249.988/0001-07
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ANSI/ISEA Z87.1-2015
Cores	Capuz aluminizado, forro cinza, visor interno incolor e visor externo verde

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 146 848-203

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho A1 B1 C3 DX EX F1 para ABNT NBR ISO 11612:2017, em que:A1 - propagação de pequenas chamas;B1 - calor convectivo; C3 - calor radiante; DX - grandes massas de metal fundido (alumínio a 780º C); EX - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400º C);F1 - calor de contato. II) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente.III) EPI não aprovado para uso em operações de soldagem e processos similares.IV) EPI não aprovado contra Raios Ultravioleta (U), Infravermelho (R), Luz Intensa (L).V) EPI não aprovado contra e Soldagem e Processos Similares (W), no caso do visor interno incolor.VI) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. O visor possui essa marcação. De acordo com o item 6.2.7 da norma ANSI/ISEA Z87.1-2015, dispositivos com frentes basculantes devem atender aos requisitos de "Proteção contra alto impacto" com o dispositivo basculante na posição “para cima”. Sendo assim, a proteção contra alto impacto aplica-se somente ao visor incolor interno.VII) Este equipamento deve ser utilizado com o capacete de segurança portador do CA nº 40.555, que oferece PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO. VIII) É responsabilidade do empregador verificar a validade do Certificado de Aprovação do Equipamento de Proteção Individual que deve ser utilizado em conjunto com este equipamento e que se encontra indicado no campo “Descrição” acima.IX) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:58 | epicheck.com.br

Verificar online