

**Certificado de Aprovação — CA Nº 42931**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 47979.264170/2025-93

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS                        |
| Descrição      | Luva de segurança confeccionada em algodão e poliéster.            |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ESCORIANTE E CORTANTE. |
| Marcação do CA | Na embalagem.                                                      |
| Referência     | LUVA TRICOTADA PRETA.                                              |
| Validade do CA | 12/02/2031                                                         |

**Fabricante / Importador**

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| Empresa  | EMBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
| CNPJ     | 04.310.364/0001-29               |
| Natureza | Importado                        |

**Informações Técnicas**

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Norma Técnica | ISO 21420:2020 + A1:2022 |
| Cores         | Preta.                   |

**Laudo Técnico**

|             |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Laboratório | CEPROMED LABORATÓRIO E CERTIFICADORA DE PRODUTOS EIRELI - EPP |
| Nº Laudo    | CPE 543-25.EMBRAS.CA42931                                     |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO PARA USO EM OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

**Observação:** I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 0240X para BS EN 388, com valores variando de 1(um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 0 - resistência à abrasão; 2 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 0 - resistência à perfuração por punção; X - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores de A a F, sendo F o melhor resultado). II) O nível "0" (zero) indica que o equipamento foi testado, mas não foi aprovado para o requisito testado. EPI NÃO APROVADO PARA O REQUISITO DE ABRASÃO E DE PERFURAÇÃO POR PUNÇÃO. III) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. IV) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/s eguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi>".

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — [caepi.mte.gov.br](https://caepi.mte.gov.br)

### EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:49 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



Verificar online