# Certificado de Aprovação — CA Nº 43000

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.203180/2025-66

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | MACACÃO DE SEGURANÇA |
| **Descrição** | Macacão de segurança confeccionado em tecido DuPont™Tyvek® Isoclean®; elásticos nos punhos, capuz e tornozelos; bota acoplada com solado de Gripper™. Tamanhos disponíveis: SM/P, M, L/G, XL/XG, XXL/XXG e XXXL/XXXG. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DO CRÂNIO, PESCOÇO, TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA. |
| **Marcação do CA** | Na etiqueta. |
| **Referência** | IC109S. |
| **Validade do CA** | 02/10/2028 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E DE PROTECAO E SEGURANCA LTDA. |
| **CNPJ** | 26.370.747/0003-97 |
| **Natureza** | Importado |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ISO 16602:2007 + A1:2012 |
| **Cores** | Branca. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS |
| **Nº Laudo** | 1 139 597-203 |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS.

**Observação:** I) EPI aprovado para Tipo 6 - Vestimenta de proteção química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007. II) Desempenhos apresentados:a. Nível "1" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado;b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 1-Butanol, 1-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 0-Butanol, 0-O-Xileno, que variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado.III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**