Certificado de Aprovação — CA Nº 43003

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.203896/2024-82

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTA DE CANO LONGO - TIPO D
Descrição	Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota cano longo, confeccionado em couro hidrofugado, proteção de borracha sobreposta ao cabedal na região da gáspea, zíper em náilon na lateral interna do cano com fechamento sobreposto em velcro, fole protetor interno do zíper em couro, cano acolchoado revestido em napa com cavidades nas laterais superiores, elástico para ajuste na panturrilha, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido dublado com espuma, palmilha de montagem em fibras antiperfurantes, palmilha interna removível em poliuretano, solado de borracha antiderrapante colado e blaqueado ao cabedal, com absorção de energia na região do salto, solado resistente ao contato com o calor e ao óleo combustível.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E PERFURANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.
Marcação do CA	No cabedal.
Referência	RGT.
Validade do CA	03/07/2029

Fabricante / Importador

Empresa	RAFALE INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA
CNPJ	17.571.452/0001-26
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20347:2015
Cores	Cabedal e solado na cor preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 149 539 - 203

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço com solução de glicerol (SRC).II) Cabedal resistente à penetração e à absorção de água (WRU).III) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**