Certificado de Aprovação — CA Nº 43004

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.244380/2024-18

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	PROTETOR FACIAL
Descrição	Protetor facial para uso com capacete composto por visor confeccionado em policarbonato cinza claro preso a um suporte tipo arco basculante confeccionado em náilon azul por meio de pinos plásticos que se encaixa na aba dos capacetes, protetor de queixo confeccionado do mesmo material do visor preso na parte inferior do visor através de pinos plásticos. Modelo disponível com duas opções de suspensão e encaixe aos capacetes, sendo: haste de náilon preto fixada às extremidades do arco fixada por meio de parafuso plástico encaixadas nas fendas laterais dos cascos dos capacetes e elástico cilíndrico em borracha preta preso às extremidades do arco que se estende pela parte traseira do casco do capacete. ATPV 12 cal/cm². Protetor facial para uso com os capacetes de segurança CA nº 11.167 (importador do capacete: Indústria e Comércio Leal Ltda.) (Ref. "AS1229HAT-8C") e CA 48.071 (importador do capacete: Honeywell Indústria de Tecnologia Ltda.) (Ref. "AS1229HAT-8H").
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS (U6), INFRAVERMELHO (R3), LUZ INTENSA (L1.7) E CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.
Marcação do CA	No visor
Referência	"AS1229HAT-8C" e "AS1229HAT-8H".
Validade do CA	21/05/2029

Fabricante / Importador

Empresa	INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA
CNPJ	61.353.199/0001-26
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ANSI/ISEA Z87.1-2015
Cores	Arco azul, visor cinza claro, suporte e elástico pretos.

Laudo Técnico

Laboratório	IEE/USP
Nº Laudo	88.430; 88.431

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO.

Observação: I) Este equipamento deve ser utilizado com o capacete de segurança portador do CA nº 11.167 e CA 48.071.II) EPI não aprovado contra Soldagem e Processos Similares (W).III) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. O protetor facial possui essa marcação.IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**