

Certificado de Aprovação — CA Nº 43165

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.205307/2024-09

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTA DE CANO EXTRA-LONGO - TIPO E
Descrição	Calçado de segurança para uso profissional, tipo bota cano extra-longo, confeccionado em couro vaqueta hidrofugada, fechamento em zíper, com biqueira de aço, protetor de metatarso, caneleira, palmilha de montagem em material antiperfuro com fibras não metálicas montada pelo sistema strobrel, palmilha interna removível, solado de poliuretano bidensidade resistente a óleos combustíveis, com absorção na área do salto, injetado direto no cabedal.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E PERFURANTES.
Marcação do CA	No solado com opcional no cabedal.
Referência	BO 901 ZP FL - HPA.
Validade do CA	30/09/2029

Fabricante / Importador

Empresa	BOMPEL INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA
CNPJ	79.712.642/0001-73
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20345:2015
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 16575/24

Restrições e Observações

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E), com proteção de metatarso (M) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).III) Cabedal resistente ao corte (CR) e à penetração e à absorção de água (WRU).IV) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:42 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)