Certificado de Aprovação — CA Nº 43305

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202641/2025-83

Equipamento de Proteção Individual	
Equipamento	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA
Descrição	Cinturão tipo paraquedista sem cinturão abdominal, confeccionado em fita de poliéster de alta tenacidade amarela e preta. Possui Meia Argola tipo D em aço. Possui 02 fivelas de ajuste no peito e 02 fivelas de ajuste nas pernas. Possui 02 porta ferramentas (opcional). Possui 01 espaldar no ponto de ancoragem dorsal (opcional). Possui 01 acolchoado dorsal (opcional). Possui 01 Fita Abdominal com Porta Ferramentas para descanso de talabarte (opcional) 2 Passadores plásticos para acomodação das sobras de fitas nos pontos de regulagem das pernas (opcional). O cinturão pode ser utilizado com os seguintes acessórios: 1 - Talabartes de segurança contra queda: CSEG02001 - Versões: CSEG02001I DE; CSEG02001I; CSEG02001I DE RF; CSEG02001I RF; CSEG02001IMO DE; CSEG02001I-MO DE RF; CSEG02001I- MO RF; CSEG02001I-17; CSEG02001I-17 RF; CSEG02001I-MO-17; CSEG02001I-MO-17 RF; CSEG02001Y; CSEG02001Y DE; CSEG02001Y DE RF; CSEG02001Y RF; CSEG02001Y-MO; CSEG02001Y-MO DE; CSEG02001Y-MO DE RF; CSEG02001Y-MO RF; CSEG02001Y-17; CSEG02001Y-17 RF; CSEG02001Y-MO-17; CSEG02001Y-MO 17 RF. 2- Trava-quedas retráteis:CSEG03004,CSEG03004ABS, CSEG03005, CSEG03005ABS,CSEG03006,CSEG03006ABS,CSEG03007,CSEG03007ABS,CSEG03008,CSEG03008ABS,CSEG03009,CSEG03009ABS,CSEG03010,CSEG03010ABS. 3 - Trava-quedas deslizantes: Trava-Quedas Flexível – Versões: CSEG03001; CSEG03001 RC; CSEG03001 RA; CSEG03001 AE; CSEG03001 RC AE; CSEG03002; CSEG02002RC; CSEG03002RA; CSEG03002AE; CSEG03002C, CSEG03003.Referencias do Cinto completa: Cinto Paraquedista Hermes – Versões: CSEG01006 Cinto Paraquedista Hermes; Cseg01006 RF Cinto Paraquedista Hermes C/ Fita Refletiva; CSEG01006 DE Cinto Paraquedista Hermes C/ Prot. Dieletrica; CSEG01006 DE RF Cinto Paraquedista Hermes C/ Prot. Dieletrica C/Fita Refletiva; CSEG01006C Cinto Paraquedista Hermes C/ Cintura; CSEG01006C RF Cinto Paraquedista Hermes C/ Cintura e Fita Refletiva; CSEG01006C DE Cinto Paraquedista Hermes C/ Cintura e Prot. Dieletrica; CSEG01006C DE RF Cinto Paraquedista Hermes C/ Cintura, Prot. Dieletrica E Fita Refletiva; CSEG01006C3A Cinto Paraquedista Hermes C/ Cintura 3 Argolas , Prot. Dieletrica e Fita Refletiva; CSEG01006C3A RF Cinto Paraquedista Hermes C/ Cintura 3 Argolas e Fita Refletiva; CSEG01006C3A DE Cinto Paraquedista Hermes C/ Cintura 3 Argolas E Prot. Dieletrica; CSEG010063A DE RF Cinto Paraquedista Hermes C/ Cintura 3 Argolas , Prot. Dieletrica e Fita Refletiva.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.
Marcação do CA	Etiqueta do produto.
Referência	HERMES: VERSÕES:CSEG01006;CSEG01006 RF;CSEG01006 DE;CSEG01006 DE RF; CSEG01006C;CSEG01006C RF;CSEG01006C DE;CSEG01006C DE RF;CSEG01006C-3A,CSEG01006C3A RF;CSEG01006C3A DE,CSEG010063A DE RF.
Validade do CA	01/06/2028

Fabricante / Importador

Empresa	CSEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA
CNPJ	22.919.372/0001-59
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR 15836:2020

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0003 - Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ
Nº Laudo	Certificado de Conformidade Nº 100512-06/2025.

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO C DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Talabartes excluídos por solicitação do fabricante em 10/05/2022: ABS ZLQ515 – Versão: CSEG02001 I, CSEG02001 I RC, CSEG02001 I RA, CSEG02001 I AE, CSEG02001 I RC AE, CSEG02001 I RA AE, CSEG02001 Y, CSEG02001 Y RC, CSEG02001 Y RA, CSEG02001 Y AE, CSEG02001 Y RC AE, CSEG02001 Y RA AE, CSEG02003, CSEG02003 RC, CSEG02003 RA, CSEG02003 AE, CSEG02003 RC AE, e CSEG02003 RA AE.IV) É proibida a utilização de talabarte de segurança sem absorvedor de energia integrado para retenção de queda.V) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.