EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

# Certificado de Aprovação — CA Nº 43474

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19980.201541/2023-90

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO |
| **Descrição** | Jaqueta de segurança confeccionada em tecido DuPont™ Tychem® 2000; elásticos no capuz e costura termosselada. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA. |
| **Marcação do CA** | Na etiqueta. |
| **Referência** | PP33T (Tychem® 2000). |
| **Validade do CA** | 03/10/2028 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E DE PROTECAO E SEGURANCA LTDA. |
| **CNPJ** | 26.370.747/0003-97 |
| **Natureza** | Importado |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ISO 16602:2007 |
| **Cores** | Amarela. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS |
| **Nº Laudo** | 1 139 968-203 |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS.

**Observação:** I) EPI aprovado para Tipo PB "6" - vestimenta de proteção parcial química com proteção limitada contra líquidos e para Tipo PB "4" - vestimenta de proteção parcial química resistente a líquidos pulverizados, para a ISO 16602:2007.II) Desempenhos apresentados:a. Nível "2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado;b. Desempenhos apresentados: Acetona - 6 p/ material e costura; Acetato de Etila - 6 p/ material e costura; n-Heptano - 6 p/ material e costura; Hidróxido de Sódio 50% - 6 p/ material e costura; Ácido Sulfúrico 96% - 6 p/ material e costura.c. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 2-Butanol, 2-O-Xileno, que variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado.III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**