

## Certificado de Aprovação — CA Nº 43563

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.205215/2024-11

## Equipamento de Proteção Individual

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | CALÇADO BAIXO - TIPO A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descrição      | Calçado de segurança de uso profissional, tipo A, com elástico lateral, confeccionado em couro tipo vaqueta, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobrel. Com biqueira de composite e solado injetado em poliuretano, bidensidade, antiderrapante, com resistência ao óleo combustível. |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES.                                                                                                                                                                                                                        |
| Marcação do CA | Inserto interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Referência     | SV62 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Validade do CA | 01/10/2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Fabricante / Importador

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| Empresa  | CONFORTO ARTEFATOS DE COURO LTDA |
| CNPJ     | 90.217.308/0001-86               |
| Natureza | Nacional                         |

## Informações Técnicas

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Norma Técnica | ABNT NBR ISO 20344:2015 |
| Cores         | Preta                   |

## Laudo Técnico

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Laboratório | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS |
| Nº Laudo    | 16534/24                                                                 |

## Restrições e Observações

**Observação:** I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E), com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).III) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

---

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:40 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



[Verificar online](#)