

Certificado de Aprovação — CA Nº 43594

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.206441/2024-19

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTINA - TIPO B
Descrição	Calçado de segurança básico, modelo botina, constituída de couro curtido ao cromo, desenho do cabedal tipo (B), fechamento em elástico. Sistema strobrel com palmilha de montagem em não tecido, injeção direta dosolado no cabedal. Região do salto totalmente fechada, com resistência ao escorregamento, solado bidensidade, com bico de composite.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES.
Marcação do CA	Cabedal e solado.
Referência	F350-BECRA
Validade do CA	27/10/2029

Fabricante / Importador

Empresa	EFFE PRODUTORA E COMERCIALIZACAO DE EPI LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ	30.270.155/0001-09
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 16836/24

Restrições e Observações

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).III) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:53 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)