

Certificado de Aprovação — CA Nº 43648

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.200483/2025-27

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA FACIAL INTEIRA
Descrição	Respirador purificador de ar tipo peça facial inteira confeccionado em silicone. A peça possui 1 visor transparente (PC), fixado ao corpo da mesma através de 1 aro preto, preso por 2 parafusos metálicos. O aro apresenta um prolongamento em sua parte centro inferior, que possui um bocal em sua parte frontal, dotado de uma válvula de inalação em sua parte traseira e de uma rosca interna com anel laranja em sua parte dianteira. No bocal é rosqueado um dispositivo dotado de uma rosca externa onde é encaixado o filtro químico, combinado ou filtro particulado. Nas laterais do respirador existem 2 aberturas para encaixe de 2 dispositivos, dotados de 1 válvula de exalação em sua parte interna e 1 tampa, com encaixe tipo pressão. Respirador possui 1 mascarilha, dotada de 02 válvulas de inalação. As peças faciais possuem 1 tirante de cabeça com 6 pontos de fixação, preso, por meio de fivelas aos botões encontrados ao redor da máscara. Junto às duas fivelas localizadas na parte inferior de cada peça, encontra-se presa um cordão, utilizada para descanso da peça no pescoço do usuário. O tirante pode ser confeccionado em tecido elástico na cor preta, dotado de um suporte para cabeça em tecido. Também pode ser fixada armação específica dentro da peça facial, para uso de lentes corretivas de óculos convencionais. Ainda, opcionalmente pode ser acoplado ao visor da peça facial 01 visor basculante, no qual pode ser encaixado 01 filtro de luz na tonalidade 10, 11 ou 12, com uma placa de cobertura. Quando da necessidade de utilização de filtro químico em conjunto com o filtro para partículas, o filtro para partículas será preso sobre o filtro químico através de encaixe tipo pressão e o conjunto composto pelos dois filtros será encaixado no dispositivo rosqueado no bocal. Um disco de malha de aço pode ser utilizado sobre o filtro contra salpicos provenientes de solda. Pode ser utilizado com os seguintes filtros: 1) Filtros químicos classe 1: H02-2512-SR 217 A1; H02-4212-SR 316 K1; H02-3212-SR 315 ABE1; H02-5312-SR 297 ABEK1. 2) Filtros químicos classe 2: H02-2012-SR 218-3 A2; H02-4312-SR 295 K2; H02-3312-SR 294 A2B2E1; H02-2412-SR 298 A2AX. 3) Filtros combinados (químico classe 1 e para partículas classe P3): H02-6512-SR 299-2 ABEK1 Hg P3 R. 4) Filtros para partículas: H02-1312-SR 510 P3 R.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA A INALAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS MECÂNICOS OU COMBINADOS, E CONTRA GASES E VAPORES, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS QUÍMICOS OU COMBINADOS.
Marcação do CA	No corpo
Referência	"Peça facial inteira SR 200 - H01-1212"
Validade do CA	06/11/2028

Fabricante / Importador

Empresa	AMERICAN ALLOYS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ	52.270.527/0001-30
Natureza	Importado

Informações Técnicas	
Norma Técnica	EN 12942:1998/A2:2008
Cores	Azul-escura

Laudo Técnico	
Laboratório	INSPEC
Nº Laudo	Certificado nº PPE18161087.

Restrições e Observações	
Observação: Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.	

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:55 | epicheck.com.br



Verificar online