EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

# Certificado de Aprovação — CA Nº 43662

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.201804/2025-19

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | CALÇADO BAIXO - TIPO A |
| **Descrição** | Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato social, fechamento em amarrar, confeccionado em couro curtido ao cromo, forro da gáspea em nãotecido, forro lateral em couro, palmilha de montagem em material sintético montada pelo sistema strobel, palmilha interna removível, biqueira plástica para conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, sistema de absorção de energia na região do salto e resistente ao escorregamento e ao óleo combustível. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. |
| **Marcação do CA** | No solado. |
| **Referência** | 4SA6 SOCIAL. |
| **Validade do CA** | 03/04/2030 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL S.A. |
| **CNPJ** | 10.472.968/0005-06 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR ISO 20347:2015 |
| **Cores** | Cabedal na cor marrom e solado na cor preta; Cabedal e solado na cor preta. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS |
| **Nº Laudo** | 1 152 291-203 |

## Restrições e Observações

**Observação:** I) Calçadocom absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).II) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:55 | epicheck.com.br**

Verificar online