# Certificado de Aprovação — CA Nº 43663

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.203304/2024-22

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | CALÇADO BAIXO - TIPO A |
| **Descrição** | Calçado ocupacional de uso profissional, tipo sapato social, fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, com palmilha de montagem em material sintético montada pelo sistema strobel, biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, resistente ao escorregamento, com sistema de absorção de energia na região do solado e resistente ao óleo combustível. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. |
| **Marcação do CA** | Na lateral do solado. |
| **Referência** | 4SE6 SOCIAL |
| **Validade do CA** | 06/06/2029 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL S.A. |
| **CNPJ** | 10.472.968/0005-06 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR ISO 20344:2015 |
| **Cores** | Preta. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
| **Nº Laudo** | 15811/23 |

## Restrições e Observações

**Observação:** I) Calçadocom absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).II) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:54 | epicheck.com.br**

Verificar online