Certificado de Aprovação — CA Nº 43907

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201682/2025-52

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTINA - TIPO B
Descrição	Calçado de segurança de uso profissional, modelo blatt, fechamento em elástico coberto nas laterais e acolchoado frontalmente com protetor de metatarso. Confeccionado em couro curtido ao cromo. Gáspea e contraforte forrados em não tecido. Palmilha de montagem interna de material não tecido de poliéster resinado costurada pelo sistema strobel. Solado de poliuretano (PU) bidensidade antiderrapante, com absorção de energia no calcanhar, injetado diretamente ao cabedal, com biqueira de aço, resistente ao óleo combustível, com palmilha removível.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES.
Marcação do CA	SOLADO
Referência	6.2274
Validade do CA	17/04/2030

Fabricante / Importador

Empresa	PROTEFORT CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA
CNPJ	12.133.295/0001-53
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Preta

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	17492/25

Restrições e Observações

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E), com proteção de metatarso (M) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).III) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:06 | epicheck.com.br

Verificar online