Certificado de Aprovação — CA Nº 43927

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 47979.201168/2025-11

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Vestimenta de segurança tipo blusão, impermeável, confeccionado em poliéster com revestimento de filme de PVC grosso em ambos os lados, com costuras seladas para proteção do tronco e membros superiores. Fechamento frontal em ziper de nylon tratado. Lapela dupla para cobertura do ziper com botões plásticos de pressão e calha para escorrer a água. Capuz com cordão. Manga raglã e punho com elástico e poço de água com ajuste através de botão de pressão. Sem bolsos. Costuras seladas através de solda eletrônica que impedem a penetração de água e/ou líquidos químicos. Este EPI pode variar no código/modelo dentro da família desse documento, essas variações podem ser quanto ao tamanho da vestimenta.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.
Marcação do CA	Etiqueta na parte interna.
Referência	Blusão Dominator.
Validade do CA	03/12/2029

Fabricante / Importador

Empresa	PROTENGE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
CNPJ	58.249.988/0001-07
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 16602:2007
Cores	Amarela.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	120401 EPI/2024 Rev. 1

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: NÃO APROVADO P/ USO CONTRA AGROTÓXICOS E P/ USO CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS (CHUVA)

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) EPI aprovado para Tipo PB "6" - vestimenta de proteção parcial química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007 e contra umidade proveniente de operações com uso de água, para a BS 3546:1974IV) Desempenhos apresentados:a. Nível "1" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado;b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 2-O-Xileno, que variam de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado.V) O código X (ou 0) indica que o EPI não possui o requisito ou não se destina para a aplicação correspondente.VI) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 14:01 | epicheck.com.br

Verificar online