

Certificado de Aprovação — CA N° 43991

✓ VÁLIDO

N° Processo: 19966.204409/2025-80

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Vestimenta de proteção do tronco com cobertura a partir da base do pescoço até o quadril, de mangas compridas com cobertura total até os punhos, com fechamento frontal, com faixa refletiva, ATPV 19,0 cal/cm², confeccionada em tecido Mercúrio, composição 100% algodão e gramatura de 430 g/m², fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira. Este EPI pode variar no código/modelo dentro da família desse documento, essas variações podem ser quanto ao sistema de fechamento, se por zíper, velcro, elástico ou botão, gola convencional ou padre, punho social com botões, elástico ou velcro, tamanhos e cores.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE E METAIS FUNDIDOS), CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	CAMISA MERCÚRIO FR METAL LÍQUIDO
Validade do CA	31/08/2030

Fabricante / Importador

Empresa	POLO ART UNIFORMES LTDA
CNPJ	09.661.923/0001-69
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 11612:2017
Cores	Areia, Marrom, Laranja, Vermelha, Verde, Cinza Escuro, Cinza Claro, Azul, Azul Royal, Azul Marinho e Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
N° Laudo	Certificado de Conformidade 090102 EPI/2025

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho classe "2", código "A1" para ISO 11611:2015 e A1 B1 C1 D2 E2 F2 para ABNT NBR ISO 11612:2017, em que: A1 - propagação de pequenas chamas; B1 - calor convectivo; C1 - calor radiante; D3 - grandes massas de metal fundido (alumínio a 780° C); E3 - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400° C); F1 - calor de contato. IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante. V) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:51 | epicheck.com.br



Verificar online