Certificado de Aprovação — CA Nº 44027

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.200832/2025-19

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTINA - TIPO B
Descrição	Calçado de segurança tipo botina, confeccionado em couro tipo vaqueta curtido ao cromo e microfibra hidrofugados e resistente ao corte, fechamento com atacadores para amarrar, cano lingueta acolchoados em espuma, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em aramida antiperfurante fixada pelo sistema strobel, palmilha interna removível, biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade antiestático e antiderrapante injetado diretamente no cabedal, sistema de absorção de energia na região do salto e resistente ao óleo combustível.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E PERFURANTES.
Marcação do CA	Lateral do solado.
Referência	SAFE 4857/AE/HT-7857/AE/HT.
Validade do CA	18/03/2030

Fabricante / Importador

Empresa	SAFETLINE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ	45.750.411/0001-32
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20345:2015
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 153 894-203

Restrições e Observações

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) Calçadocom propriedades antiestáticas (A), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) ecom resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).III) Cabedal resistente ao corte (CR) eà penetração e à absorção de água (WRU).IV) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**