

**Certificado de Aprovação — CA Nº 44051**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202132/2025-51

**Equipamento de Proteção Individual**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Equipamento</b>    | LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS E UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM O USO DE ÁGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descrição</b>      | Luva de segurança, confeccionada em borracha nitrílica com grafeno, revestimento interno em flocos de algodão, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos; punho reto.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Aprovado para</b>  | PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, CORTANTES E PERFURANTES, CONTRA AGENTES QUÍMICOS - TIPO A (ENXOFRES CONTENDO COMPOSTOS ORGÂNICOS (E), HIDROCARBONETOS SATURADOS (J), BASES INORGÂNICAS (K), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS, OXIDANTES (M), ÁCIDOS ORGÂNICOS (N), BASES ORGÂNICAS (O), PERÓXIDOS (P) E ALDEÍDOS (T)), CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA |
| <b>Marcação do CA</b> | Gravação no dorso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Referência</b>     | DA-36.801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Validade do CA</b> | 15/05/2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Fabricante / Importador**

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| <b>Empresa</b>  | DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| <b>CNPJ</b>     | 07.439.329/0001-00                         |
| <b>Natureza</b> | Importado                                  |

**Informações Técnicas**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>Norma Técnica</b> | ISO 374-2:2019 |
| <b>Cores</b>         | Verde          |

**Laudo Técnico**

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Laboratório</b> | L. A. FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA |
| <b>Nº Laudo</b>    | SAU/ID-407052/1/25; SAU/ID-407.052/2/25                            |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES

**Observação:** I) LUVA NÃO APROVADA PARA MANIPULACAO COM VÍRUS. II) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 3101X para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 3 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 0 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção; X - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado). III) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. IV) O nível "0" (zero) indica que o equipamento foi testado, mas não foi aprovado para o requisito testado. EPI NÃO APROVADO PARA O REQUISITO DE RAGAMENTO. V) Níveis de desempenho apresentados para resistência à permeação, segundo a EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: 1- Metanol; 2 - Dissulfeto de carbono; 1 - Tolueno; 1 - Dietilamina; 6 - n-Heptnao; 6- Hidróxido de Sódio 40%; 2- Ácido Sulfúrico 96%; 2- Ácido Nítrico 65%; 2- Ácido Acético 99%; 6- Hidróxido de Amônio 25%; 6- Peróxido de Hidrogênio 30%; 6- Formaldeído 37%. VI) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto nos Comunicado XL, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual>" VII) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao importador

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — [caepi.mte.gov.br](https://caepi.mte.gov.br)

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:45 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



Verificar online