EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

# Certificado de Aprovação — CA Nº 44077

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.202039/2025-46

| Equipamento de Proteção Individual | |
|---|---|
| **Equipamento** | BOTINA - TIPO B |
| **Descrição** | Calçado de segurança, isolante elétrico, com biqueira em composite, confeccionado em couro, forrado em material têxtil, palmilha de montagem em fibras resistentes ao perfuro montada pelo sistema strobel, solado bicomponente injetado diretamente no cabedal, com palmilha interna de conforto e alma plástica. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E PERFURANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. |
| **Marcação do CA** | Lado externo, no solado |
| **Referência** | ETESICP |
| **Validade do CA** | 09/05/2030 |

| Fabricante / Importador | |
|---|---|
| **Empresa** | VIPOSA S.A |
| **CNPJ** | 83.054.437/0001-35 |
| **Natureza** | Nacional |

| Informações Técnicas | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR ISO 20344:2015 |
| **Cores** | Preta |

| Laudo Técnico | |
|---|---|
| **Laboratório** | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
| **Nº Laudo** | EPI 17645/25 |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO (ATÉ 500 V) EM AMBIENTE SECO.

**Observação:** I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) Calçado isolante elétrico (SI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).III) Solado resistente ao contato com calor (HRO).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**