EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

# Certificado de Aprovação — CA Nº 44155

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.203451/2025-83

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | BOTA MEIO-CANO - TIPO C |
| **Descrição** | Calçado de segurança de uso profissional tipo coturno, fechamento em cadarço, confeccionado em couro hidrofugado curtido ao cromo, cano em lona, forro interno em não tecido, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, palmilha interna removível, biqueira de composite, solado de borracha nitrílica vulcanizada, resistente ao contato com o calor de até 300ºC e ao óleo combustível |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA. |
| **Marcação do CA** | No cabedal. |
| **Referência** | 1027V11BC |
| **Validade do CA** | 06/08/2030 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | RAFAEL EMANUEL MARIANO |
| **CNPJ** | 05.247.938/0001-24 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR ISO 20345:2015 |
| **Cores** | Preto |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS |
| **Nº Laudo** | 1 156 272 - 203 |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO.

**Observação:** I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).III) Cabedal resistente à penetração e à absorção de água (WRU).IV) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**