Certificado de Aprovação — CA Nº 44156

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.203452/2025-28

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTINA - TIPO B
Descrição	Calçado de segurança de uso profissional tipo botina, fechamento em elástico lateral coberto, confeccionado em couro hidrofugado curtido ao cromo, forro interno em não tecido, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, palmilha interna removível, biqueira de composite, solado de borracha nitrílica vulcanizada, resistente ao contato com o calor de até 300ºC e ao óleo combustível.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.
Marcação do CA	No cabedal.
Referência	1013V11BC.
Validade do CA	06/08/2030

Fabricante / Importador

Empresa	RAFAEL EMANUEL MARIANO
CNPJ	05.247.938/0001-24
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20345:2015
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 156 086 - 203

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga decompressão de no mínimo 15 kN. II) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com laurilsulfato de sódio (detergente) (SRA). III) Cabedal resistente à penetração e à absorção de água (WRU). IV) Solado resistente aocontato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**