

**Certificado de Aprovação — CA Nº 44383**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.205403/2025-20

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | BOTINA - TIPO B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descrição      | Calçado de segurança básico, modelo botina, constituída de couro, desenho do cabedal tipo (B), fechamento em elástico. Sistema strobel com palmilha de montagem em não tecido e injeção direta do solado no cabedal. Região do salto totalmente fechado, com resistência ao escorregamento, solado bidensidade, com bico de aço. |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES.                                                                                                                                                                                                     |
| Marcação do CA | Inserto externo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Referência     | BEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Validade do CA | 04/12/2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Fabricante / Importador**

|          |                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| Empresa  | EFFE PRODUTORA E COMERCIALIZACAO DE EPI LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| CNPJ     | 30.270.155/0001-09                                                   |
| Natureza | Nacional                                                             |

**Informações Técnicas**

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Norma Técnica | ABNT NBR ISO 20344:2015 |
| Cores         | Preta.                  |

**Laudo Técnico**

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Laboratório | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
| Nº Laudo    | EPI 18638/25                                                             |

**Restrições e Observações**

**Observação:** I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).III) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 13:36 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



[Verificar online](#)