EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 44555

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.205542/2025-53

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTA DE CANO LONGO - TIPO D
Descrição	Calçado ocupacional tipo bota cano longo, confeccionada em couro hidrofugado, proteção sobreposta a gáspea, fechamento em zíper e velcro com fole de proteção interno em couro tipo napa, sistema com elástico de pressão em V na parte superior do cano, forração interna acolchoado na parte superior frontal e traseira, acolchoamento na região do calcanhar e na parte dianteira na altura do peito do pé, porta faca na lateral, palmilha de montagem em fibras antiperfurantes não metálicas, palmilha interna removível em látex, solado com base em borracha antiderrapante, com absorção de energia na região do salto, resistente ao calor de contato, ao óleo combustível, com isolamento ao frio, à àgua e resistente ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E PERFURANTES, CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIO).
Marcação do CA	Etiqueta na lingueta
Referência	BOTA CANO LONGO
Validade do CA	11/12/2030

Fabricante / Importador

Empresa	RIBEIRO E COSTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ	18.829.256/0001-71
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20347:2015
Cores	Preto

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 158 350 - 203

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento empiso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). II) Cabedal resistente à penetração e à absorção de água (WRU). III) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**