

Certificado de Aprovação — CA Nº 44685

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202758/2025-67

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTA MEIO-CANO - TIPO C
Descrição	Calçado ocupacional tipo bota, confeccionado em policloreto de vinila (PVC) injetado, impermeável. Proteção dos pés do usuário contra risco de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água e contra riscos de origem química. Proteção ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA), resistente a óleo combustível (solado) (FO).
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE, CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.
Marcação do CA	Cabedal
Referência	CCBP2 504
Validade do CA	22/06/2030

Fabricante / Importador

Empresa	ITALBOTAS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ	03.383.496/0001-18
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Branca

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	RELATÓRIO TÉCNICO EPI 17809/25

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).II) Solado resistente ao óleo combustível (FO).III) Calçado resistente aos seguintes reagentes químicos: Heptano (J); Hidróxido de Sódio 30% (K); Ácido acético ($99 \pm 1\%$) (N); Solução de amônia ($25 \pm 1\%$) (O); Peróxido de hidrogênio ($30 \pm 1\%$) (P); Isopropanol (Q); Hipoclorito de sódio ($13 \pm 1\%$) (R).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:23 | epicheck.com.br



Verificar online