

Certificado de Aprovação — CA Nº 44696

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202245/2025-56

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTINA - TIPO B
Descrição	Calçado ocupacional para uso profissional, tipo botina, com cabedal confeccionado em couro vaqueta hidrofugada, fechamento em elástico, com biqueira plástica estrutural (PP), palmilha de montagem em material não tecido, forro em material não tecido na gáspea e no avesso, forro em material tecido nas laterais, solado à base de PU (poliuretano) bidensidade injetado direto no cabedal com absorção de energia na área do salto e resistente ao óleo combustível.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE.
Marcação do CA	No solado
Referência	TSA
Validade do CA	21/05/2030

Fabricante / Importador

Empresa	FHIORUK INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ	12.503.608/0001-18
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 17.649/25

Restrições e Observações

Observação: I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) E com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).II) Cabedal resistente à penetração e à absorção de água (WRU).III) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:41 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)