EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 44702

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.204016/2025-76

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Capa de Chuva confeccionada em tecido sintético impermeabilizado com resina polimérica, com capuz, mangas longas, fechamento frontal com zíper protegidos por lapela de sobreposição com fechamento em velcro (ou zíper - opcional), faixas refletivas (opcional). Costurado em todas as emendas e costuras seladas internamente por fita termoplástica. Tamanhos: 38 - PP, 40 - P, 44 - M, 48 - G, 52 - GG, 56 - XG e 58 - EXG.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	1CP25.
Validade do CA	12/08/2030

Fabricante / Importador

Empresa	ION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA
CNPJ	08.545.823/0001-04
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	BS 3546:1974
Tamanhos	38 - PP, 40 - P, 44 - M, 48 - G, 52 - GG, 56 - XG e 58 - EXG
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0184 - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFADOS - IBTEC
Nº Laudo	Certificado de Conformidade 02.2025.01

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 4" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.7 do Anexo I da Portaria MTP 672/2021. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. IV) Níveis de desempenho segundo a BS EN 343:2019: 2 - Resistênica à penetração de água, que varia de 1 a 4, sendo 4 o melhor resultado;4 - Resistência ao vapor de água, que varia de 1 a 4, sendo 4 o melhor resultado. V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**