

Certificado de Aprovação — CA Nº 44781

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 14021.184623/2021-25

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	PROTETOR AUDITIVO
Descrição	Protetor auditivo do tipo plugue, 3M Flexible Fit, fabricado na cor amarela, com espuma, haste e cordão em TPE (elastômero termoplástico). Modo de colocação utilizando uma mão ou as duas mãos.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II
Marcação do CA	Na embalagem.
Referência	3M Flexible Fit.
Validade do CA	17/08/2026

Fabricante / Importador

Empresa	3M DO BRASIL LTDA
CNPJ	45.985.371/0001-08
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR 16076:2020 - B
Cores	Amarela.

Laudo Técnico

Laboratório	LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Nº Laudo	—

Restrições e Observações

Observação: I) Para a adequada utilização do equipamento de proteção auditiva, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Guia de Diretrizes e Parâmetros Mínimos para a Elaboração e a Gestão do Programa de Conservação Auditiva (PCA)", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho. II) Valores para o protetor auditivo quando inserido com apenas UMA MÃO: ver tabela de atenuação abaixo. III) Valores para o protetor auditivo quando inserido com as DUAS MÃOS: 125 Hz: 18 (DP: 07); 250 Hz: 17 (DP: 07); 500 Hz: 21 (DP: 07); 1000 Hz: 22 (DP: 07); 2000 Hz: 28 (DP: 04); 4000 Hz: 34 (DP: 06); 8000 Hz: 34 (DP: 06); NRRsf: 15 dB.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:42 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)