

Certificado de Aprovação — CA Nº 44998

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19958.252246/2024-60

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	MÁSCARA DE SOLDA TIPO ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO
Descrição	Máscara de solda tipo escurecimento automático com visor de LCD, PA, painel solar, na tonalidade fixa de 3/11; com classe óptica, difusão de classe de luz e variação da classe de transmitância luminosa 1; e dependência angular da classe de transmitância luminosa 2. A espessura central do visor é de 3,0 mm; dimensão do ajustador de 110 x 90 mm e dimensão da área de visualização de 90x 35 mm. O protetor facial oferece proteção contra partículas de alta velocidade F (45 m/s); fabricado em PP, ABS, PE, metal e algodão; na cor preta; e sem revestimento.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS, LUMINOSIDADE INTENSA E RADIAÇÕES PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM.
Marcação do CA	Na face interna da máscara.
Referência	MASCARA DE SOLDA COM ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO - CHARM-350F
Validade do CA	28/06/2028

Fabricante / Importador

Empresa	MGL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ	34.739.377/0001-89
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	DIN EN 379:2009-07
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	DIN CERTCO
Nº Laudo	C5866GX/R1, C4899GX/R7

Restrições e Observações**Observação:** Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:50 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)