EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 45025

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202937/2026-85

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CAPUZ OU BALACLAVA
Descrição	Balaclava para proteção do crânio, face e pescoço do usuário, confeccionada em tecido multicamadas, confeccionado em uma camada externa de malha chimpa TX felpada 100% poliéster, com 240 g/m2 e uma camada interna de malha Escolar felpada 65% poliéster e 35% algodão com 290 g/m2. Com recorte centralizado na vertical da abertura dos olhos a barra na parte frontal e traseira. Abertura dos olhos sem divisória sem caseados nas laterais. Com abertura inferior para encaixe dos ombros. Linha de poliéster. Este EPI pode variar no código/modelo dentro da família desse documento. Também pode variar na cor do tecido ou nos tamanhos e quanto ao tipo de abertura dos olhos com caseado.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS - FRIO, PARA TEMPERATURA AMBIENTE ACIMA DE -5ºC.
Marcação do CA	Etiqueta interna.
Referência	CSW-01 - Balaclava semitérmica.
Validade do CA	06/05/2031

Fabricante / Importador

Empresa	COMMANDERS IND E COM DE CONFECCOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ	01.699.525/0001-20
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	EN 14058:2017
Cores	Branca, verde e azul.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade 050701 EPI/2026

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE ÁGUA.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) O EPI obteve resultado de classes de desempenho 11XX, segundo a norma técnica BS EN 14058:2017, sendo:1 = Resistência térmica, que varia de classe 1 a classe 4, sendo 4 o melhor resultado.1 = Permeabilidade ao ar, que varia de classe 1 a classe 3, sendo 3 o melhor resultado.X = Resistência à penetração de água, que varia de classe 1 a classe 2, sendo 2 o melhor resultado.X = Isolamento térmico (opcional para classes 1 a 3). IV) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente.V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:57 | epicheck.com.br

Verificar online