EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 45467

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202309/2026-08

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA
Descrição	Cinturão paraquedista/addominal, confeccionado em fitas primárias de 45mm de poliéster. Pontos de engate para retenção de queda: 1 Dorsal em argola ‘D’ aço, 1 Frontal/Peitoral em argola ‘D’ de aço. Pontos de engate para posicionamento/restrição: 2 laterais para engate simultâneo em argola ‘D’ de aço. Outros elementos de engate: 1 Umbilical em argola ‘D’ de aço, para resgate. O Cinturão de segurança é utilizado com os seguintes dispositivos: 1)Talabartes de segurança contra queda confeccionados em fita de 45mm de largura de poliéster: Life 6002 - Talabarte para retenção de queda duplo confeccionado em fita de 45mm de largura de poliéster; Life 6002-A - Talabarte para retenção de queda simples confeccionado em fita de 45mm de largura de poliéster; Life 6004 - Talabarte para retenção de queda duplo confeccionado em fita de 45mm de largura de poliéster; Life 6004-A - Talabarte para retenção de queda simples confeccionado em fita de 45mm de largura de poliéster; Life 6005 - Talabarte em Y de 55mm com absorvedor de energia simples, sem dispositivo de extensão, confeccionado em corda NR18 de 12mm com fita de poliéster de 45mm para absorvedor de energia. 2) Talabartes de posicionamento: Life 6006 - Talabarte de posicionamento confeccionado em corda de 12mm de diâmetro de poliamida. 3) Trava-quedas deslizantes: Life 6008 - Trava-queda deslizante guiado em linha flexível, confeccionado em dispositivo de aço para linha flexível em corda de poliamida de 12mm; Life 6008C - Trava-queda deslizante guiado em linha flexível, confeccionado em dispositivo de aço para linha flexível em corda de poliamida de 12mm; Life 6009 - Trava-queda deslizante guiado em linha rígida, confeccionado em dispositivo de aço para linha rígida em cabo de aço de 8mm; Life 6008 A - Trava-queda para corda 12mm em inox, deslizante, guiado em linha flexível; Life 6008 ABS - Trava-queda para corda 12mm aço carbono, deslizante guiado em linha flexível. 4) Travaquedas retráteis: Life LTR 10/06 G - Trava-queda retrátil 6m em cabo galvanizado, retrátil guiado em linha flexível e rígida; Life LTR 10/10 G - Trava-queda retrátil 10m em cabo galvanizado, retrátil guiado em linha flexível e rígida; Life LTR 10/20 G - Trava-queda retrátil 20m em cabo galvanizado, retrátil guiado em linha flexível e rígida; Life LTR 10/06 I - Trava-queda retrátil 6m em inox, retrátil guiado em linha flexível e rígida; Life LTR 10/10 I - Trava-queda retrátil 10m em inox, retrátil guiado em linha flexível e rígida.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.
Marcação do CA	Fita dorsal.
Referência	LIFE 2008.
Validade do CA	11/05/2027

Fabricante / Importador

Empresa	LIFECINTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ	25.050.322/0001-76
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR 15835:2020
Cores	Fitas predominantemente verde e azul.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0198 - PROCERT CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS LTDA
Nº Laudo	Certificado de conformidade PROCERT-EPI-008-26-07

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO COM BASE NA PORTARIA Nº 503, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021. II) As especificações técnicas dos talabartes deverão ser obtidas junto ao fabricante.III) Verifique a manutenção da certificação junto ao INMETRO no link: http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp IV) Para consulta dos Certificados no site do INMETRO, utilizar como parâmetro de busca o CNPJ da empresa detentora do CA e a referência do Cinturão e de cada um dos dispositivos relacionados no campo descrição deste CA. V) Travaquedas excluído por solicitação do fabricante em 04/03/2024: Life 6016VI) É proibida a utilização de talabarte de segurança sem absorvedor de energia integrado para retenção de queda.