

Certificado de Aprovação — CA Nº 45469

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202303/2026-22

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA
Descrição	Cinturão paraquedista/abdominal confeccionado em fitas de 45mm (primárias) e 25mm (secundárias) de poliéster. Pontos de engate para retenção de queda: 1 Dorsal em argola 'D' de aço, 2 Frontais/Peitorais para engate simultâneo em laço de fita de poliéster. Pontos de engate para posicionamento/restrrição: 2 Laterais para engate simultâneo em argola 'D' de aço. Outros elementos de engate: 2 nos ombros para engate simultâneo em laço de fita de poliéster para resgate. Nível de desempenho não existente. O Cinturão de segurança é utilizado com os seguintes dispositivos: 1) Talabartes de segurança contra queda confeccionados em fita de 45mm de largura de poliéster: Life 6002 - Talabarte para retenção de queda duplo confeccionado em fita de 45mm de largura de poliéster; Life 6002-A - Talabarte para retenção de queda simples confeccionado em fita de 45mm de largura de poliéster; Life 6004 - Talabarte para retenção de queda duplo confeccionado em fita de 45mm de largura de poliéster; Life 6004-A - Talabarte para retenção de queda simples confeccionado em fita de 45mm de largura de poliéster; Life 6005 - Talabarte em Y de 55mm com absorvedor de energia simples, sem dispositivo de extensão, confeccionado em corda NR18 de 12mm com fita de poliéster de 45mm para absorvedor de energia. 2) Talabartes de posicionamento: Life 6006 - confeccionado em corda de 12mm de diâmetro de poliamida. 3) Trava-quedas deslizantes: Life 6008 - Trava-queda deslizante guiado em linha flexível, confeccionado em dispositivo de aço para linha flexível em corda de poliamida de 12mm; Life 6008C - Trava-queda deslizante guiado em linha flexível, confeccionado em dispositivo de aço para linha flexível em corda de poliamida de 12mm; Life 6009 - Trava-queda deslizante guiado em linha rígida, confeccionado em dispositivo de aço para linha rígida em cabo de aço de 8mm; Life 6008 A - Trava-queda para corda 12mm em inox, deslizante, guiado em linha flexível; Life 6008 ABS - Trava-queda para corda 12mm aço carbono, deslizante guiado em linha flexível. 4) Travaquedas retráteis: Life LTR 10/06 G - 6m em cabo galvanizado, retrátil guiado em linha flexível e rígida; Life LTR 10/10 G - 10m em cabo galvanizado, retrátil guiado em linha flexível e rígida; Life LTR 10/20 G - 20m em cabo galvanizado, retrátil guiado em linha flexível e rígida; Life LTR 10/06 I - 6m em inox, retrátil guiado em linha flexível e rígida; Life LTR 10/10 I - Trava-queda retrátil 10m em inox, retrátil guiado em linha flexível e rígida.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.
Marcação do CA	Fita dorsal.
Referência	LIFE 2005.
Validade do CA	11/05/2027

Fabricante / Importador

Empresa	LIFECINTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ	25.050.322/0001-76
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR 15835:2020
Cores	Azul, Verde e Cinza.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0198 - PROCERT CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade PROCERT-EPI-008-26-05

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO C DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Talabarte sem absorvedor de energia excluído em 5/11/2021 por solicitação do fabricante: LIFE 6000 e LIFE 6001. IV) É proibida a utilização de talabarte de segurança sem absorvedor de energia integrado para retenção de queda. V) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 13:35 | epicheck.com.br



Verificar online