EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

# Certificado de Aprovação — CA Nº 45471

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.206494/2024-30

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | BOTINA - TIPO B |
| **Descrição** | Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota (botina), fechamento em cadarço, confeccionado em couro curtido ao cromo, colarinho em material têxtil, forro interno em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, palmilha interna removível em EVA expandido, solado de borracha com entressola em EVA, resistente à absorção de energia na região do salto, ao contato do solado com o calor e ao óleo combustível. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. |
| **Marcação do CA** | Cabedal - LINGUETA |
| **Referência** | XDEZ 02. |
| **Validade do CA** | 30/10/2029 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | MACBOOT INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA |
| **CNPJ** | 68.403.583/0001-35 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR ISO 20347:2015 |
| **Cores** | Cabedal na cor cinza (grafite) e solado na cor preta. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS |
| **Nº Laudo** | 1 151 072 - 203 |

## Restrições e Observações

**Observação:** I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).II)Solado resistente , ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO).

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:04 | epicheck.com.br**

Verificar online