EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 45847

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202818/2025-41

Equipamento de Proteção Individual	
Equipamento	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA
Descrição	Cinturão de segurança tipo paraquedista confeccionado em poliéster preta e vermelha de 45mm, com 2 elementos de engate p/ proteção contra quedas (1 dorsal e 1 peitoral), sem extensor. Possui 5 fivelas duplas sem pino em aço ou em aço com revestimento dielectric ou engate rápido. Possui 2 porta ferramentas. Possui 1 argola D em aço ou em aço com revestimento dielectric na região dorsal. O cinturão pode ser utilizado com os seguintes acessórios: 1- Talabartes de Segurança contra queda: EZ-STOP I RESIST (1246226B,1246465B e 1231520B)–Versão: EZ-STOP Y RESIST; EZ-STOP Y EL (1246193B e 1246462B)-Versão: EZ STOP I EL; FORCE2 Y RESGATE; G6; G6 AC; G6 ANC; G6 RTD; PTI014 TAURUS; PTI023; PTI032; PTI039; PTI045; PTI068; PTI074; PTI075; PTI078; PTI079; PTI085; SHOCKWAVE2 Y; SHOCKWAVE2 Y AE; SHOCKWAVE2 Y RESGATE;FORCE2 Y versão: FORCE2 I. 2- T.Q Deslizantes: CABO AÇO X2(6160030B e 6160069B); CORDA 16mm COBRA; PTQ001; PTQ064; PTQ065. 3- T.Q Retráteis: NLOK 2G CONFORT GRIP(3101734B); NLOK 2G–Versões: NLOK 2G DUPLO 63 CINTO(3101696B), NLOK 2G DUPLO 19 CINTO(3101697B), NLOK 2G SIMPLES 63 CINTO(3101713B), NLOK 2G SIMPLES 63 MOSQ(3101714B), NLOK 2G SIMPLES 19 CINTO(3101695B), NLOK 2G SIMPLES 19 MOSQ(3101712B); NLOK EDGE DUPLO 63(3500231B e 3500270B); NLOK-Versões: NLOK SIMPLES 19 MOSQ(3101235B e 3101712B), NLOK SIMPLES 19 CINTO(3101225B e 3101695B), NLOK DUPLO 19(3101275B e 3101697B), NLOK SIMPLES 63 CINTO(3101227B e 3101713B), NLOK SIMPLES 63 MOSQ(3101236B e 3101714B), NLOK DUPLO 63(3101277B e 3101696B); RTRL 3V Versões:RTRL 3V 25,5M SEL INOX(3400874B e 3400896B), RTRL 3V 39,6M SEL INOX(3400979B e 3400989B); RTRL 3-VIAS 15M(3591000B,3591012B e 3591014B); RTRL FITA - Versões: RTRL 3,3m FITA(3100425, 3100464,3100478B e 3100650), RTRL 6M FITA (3100431,3100461,3100479B e 3100653);RTRL GALV–Versões:RTRL 10M GALV (3590500B,3590534B e 3590576B) RTRL 15M GALV(3590550B, 3590555B e 3590577B), RTRL 20M GALV(3590590B,3590597B e 3590578B); RTRL SEL – Versões: RTRL SEL 15,2M INOX(3400902B e 3400905B), RTRL SEL 25,6M INOX (3400862B e 3400895B), RTRL SEL 39,6M INOX(3400967B e 3400973B); RTRL SEL 9,1M INOX(3400802B e 3400820B); RTRL SEL 53,3M INOX(3400652B e 3400667B); RTRL ULOK 15,2M RSQ(3504552B e 3504560B); RTRL ULOK FITA–Versões: RTRL ULOK 3,3M FITA(3103108B e 3103140B), RTRL ULOK 6,1M FITA(3103208B e 3103241B); RTRL ULOK INOX–Versões: RTRL ULOK 6,1M INOX(3504437B e 3504419B); RTRL ULOK 9,1M INOX(3504432B e 3504420B); RTRL ULOK 15,2M INOX(3504452B e 3504469B) e 2000042.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA
Marcação do CA	Etiqueta do produto.
Referência	VERSA – Versão: VERSA RÁPIDO
Validade do CA	01/05/2028

Fabricante / Importador

Empresa	3M MANAUS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
CNPJ	08.014.346/0001-50
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR 15836:2020
Cores	Predominante preta.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0003 - Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ
Nº Laudo	Certificado de Conformidade nº 10862-13/2025.

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO C DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Talabartes excluídos em 08/01/2023 por solicitação do fabricante: PTI080, DBI4080; PTA001; PTA004; PTA004 LIGHT; PTA076.IV) É proibida a utilização de talabarte de segurança sem absorvedor de energia integrado para retenção de queda.V) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.