

**Certificado de Aprovação — CA Nº 45995**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.200836/2026-70

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS                                                                                                                                                                                      |
| Descrição      | Luva de segurança modelo cinco dedos, sem suporte, sem forro, luva em componente nitrílico, banho completo na palma e dorso. Punho alongado de segurança tipo punho reto.                                                                   |
| Aprovado para  | LUVA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS - TIPO B (ÁLCOOIS PRIMÁRIOS (A), HIDROCARBONETOS SATURADOS (J), BASES INORGÂNICAS (K) E ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L). |
| Marcação do CA | Impressão no punho.                                                                                                                                                                                                                         |
| Referência     | B5350.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Validade do CA | 26/03/2031                                                                                                                                                                                                                                  |

**Fabricante / Importador**

|          |                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa  | MCR SAFETY DO BRASIL DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA |
| CNPJ     | 12.065.099/0001-99                                                            |
| Natureza | Importado                                                                     |

**Informações Técnicas**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Norma Técnica | ISO 374-2:2019 |
| Cores         | Verde.         |

**Laudo Técnico**

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Laboratório | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
| Nº Laudo    | EPI 19315/26                                                             |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES.

**Observação:** I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 3102X para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 3 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 0 - resistência ao rasgamento; 2 - resistência à perfuração por punção; X - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado); II) O nível "0" (zero) indica que o equipamento foi testado, mas não foi aprovado para o requisito testado. EPI NÃO APROVADO PARA O REQUISITO DE RASGAMENTO. III) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. IV) O EPI obteve níveis de desempenho apresentados para resistência à permeação, segundo a EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: 4 - Metanol; 1- Tolueno; 6- n-Heptano; 6 - Hidróxido de Sódio 40%; 4 - Ácido Sulfúrico 96%;. V) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi>".

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — [caepi.mte.gov.br](https://caepi.mte.gov.br)

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:23 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



Verificar online