

Certificado de Aprovação — CA Nº 46067

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202756/2026-59

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	MACACÃO DE SEGURANÇA
Descrição	Macacão de segurança, peça única de vestuário com fechamento frontal, com cobertura a partir da base do pescoço estendendo-se até os tornozelos, confeccionado em laminado de polietileno/polipropileno microporoso, costura em três fios com barreira de proteção, zíper frontal com aba protetora, elástico no capuz, punhos, cintura e tornozelos, alça para os dedos. Tamanhos disponíveis: PP; P; M; G; GG; XG; XGG; EG; EGG; XXG; XXXG.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO CRÂNIO, PESCOÇO, TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.
Marcação do CA	Etiqueta na parte interna da vestimenta.
Referência	AlphaTec 2000 Standard 111
Validade do CA	28/01/2031

Fabricante / Importador

Empresa	ANSELL BRAZIL LTDA.
CNPJ	03.496.778/0001-21
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 16602:2007 + A1:2012
Cores	Branca.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0029 - UL DO BRASIL CERTIFICAÇÕES
Nº Laudo	Certificado UL-BR 26.0035 Rev. 2

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) EPI aprovado para Tipo 5 - Vestimenta de proteção contra partículas sólidas e para Tipo 6 - Vestimenta de proteção química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007. IV) Desempenhos apresentados: a. Nível "2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Penetração de líquidos: 3 - Ácido Sulfúrico 30%; 3 - Hidróxido de Sódio 10%; 3 - 1-Butanol; 3 - Ortóxileno; Repelência de líquidos: 3 - Ácido Sulfúrico 30%; 3 - Hidróxido de Sódio 10%; 3 - 1-Butanol; 2 - Ortóxileno; que variam de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado. V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:28 | epicheck.com.br



Verificar online