

**Certificado de Aprovação — CA Nº 46269**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.205871/2025-02

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | BOTINA - TIPO B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Descrição      | Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em cadarço, confeccionado em microfibra, palmilha de montagem em náotecido montada pelo sistema strobel, sem biqueira de proteção, solado de poliuretano bidensidade, injetado direto ao cabedal, resistente ao escorregamento em piso cerâmico contaminado com lauril sulfato de sódio e em piso de aço contaminado com glicerina (SRC), com absorção de energia na área do salto (E), para uso eletricitista em tensão de 500 V a seco. |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Marcação do CA | Cabedal, lingueta e solado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Referência     | 14242SB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Validade do CA | 29/12/2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Fabricante / Importador**

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Empresa  | KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA |
| CNPJ     | 06.293.564/0001-46                 |
| Natureza | Nacional                           |

**Informações Técnicas**

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Norma Técnica | ABNT NBR ISO 20344:2015 |
| Cores         | Preta                   |

**Laudo Técnico**

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Laboratório | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
| Nº Laudo    | EPI 18746/25                                                             |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO (ATÉ 500 V) EM AMBIENTE SECO.

**Observação:** Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — [caepi.mte.gov.br](https://caepi.mte.gov.br)

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:47 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



Verificar online